



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 05 2012 р.

№ 05.03.02-03/43261

Лако-фарбова продукція: розчинники, знежирювачі, добавки в асортименті згідно з додатком до Висновку  
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3814

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикула)

автосервіс, автомобільна промисловість, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Akzo Nobel Car Refinishes bv», Нідерланди, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, The Netherlands, тел: +31 (0)71 308 6944, sds-cr@akzonobel.com, www.lesonal.com, www.dynacoatcr.com

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «Форма Партс», Україна, 02217 м. Київ, вул. Закревського, 16, тел: (044) 502-01-88, info@forma-parts.ua, www.forma-parts.ua, код: 35494503

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації, а саме: компоненти, що можуть надходити у повітря робочої зони: ксилол - III кл н/б, п, ГДР р.з. - 50,0 мг/м<sup>3</sup>; n-бутилацетат, ізобутилацетат - IV кл н/б, "п", ГДР р.з. - 200 мг/м<sup>3</sup>; 1,2,4 - триметиленбензол, мезитилен - ГДКр.з. - 10,0 мг/м<sup>3</sup>, "п", III кл н.б.; сольвент-нафта - IV кл н/б, п, ГДР р.з. - 100,0 мг/м<sup>3</sup>; етилбензол - III кл н/б, п, ГДР р.з. - 50,0 мг/м<sup>3</sup>; 2-бутоксіетилацетату - III кл н/б, "п", ГДР р.з. - 10,0 мг/м<sup>3</sup>, згідно з ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є 1) дотримання вимог:

- нормативної документації на продукцію, що виробляється;
  - ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";
  - ДСН 3.3.6.042-99 "Санитарные нормы и правила микроклимата производственных помещений";
  - СП 4783-88 "Санитарні правила для виробництва синтетичних полімерних матеріалів та підприємств по їх переробленню";
- 2) застосування засобів індивідуального захисту працюючими, спрямованих на захист шкіри, органів зору, ОД (ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12.4.013-85, ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.028-76);
- 3) обладнання виробничих приміщень системою вентиляції згідно з ГОСТ 12.4.021-75 і СНиП 2.04.05-91;
- 4) повітря робочої зони контролювати на вміст: ксилолу (III кл н/б, п, ГДР р.з. - 50,0 мг/м<sup>3</sup>, МВ № 2613-82); n-бутилацетату, ізобутилацетату (IV кл н/б, "п", ГДР р.з. - 200 мг/м<sup>3</sup>, МВ №4565-88); 1,2,4 - триметиленбензолу, мезитилієну (ГДКр.з. - 10,0 мг/м<sup>3</sup>, "п", III кл н.б., МВ № 3962-85); сольвент-нафти (IV кл н/б, п, ГДР р.з. - 100,0 мг/м<sup>3</sup>,