



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(НАИМ ОУСТАНОВИ)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "15" 05 2012 р.

№ 05.03.02-03/43259

**Лако-фарбова продукція: емалі, лаки, затверджувачі, добавки в асортименті згідно з додатком до Висновку**  
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3208

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

автосервіс, автомобільна промисловість, оптово-роздрібна торгівля  
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Akzo Nobel Car Refinishes bv», Нідерланди, Rijksweg 31, 2171 AJ Sassenheim, The Netherlands, tel: +31 (0)71 308 6944, sds-cr@akzonobel.com, www.lesonal.com, www.dynacoater.com

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «Форма Партс», Україна, 02217м. Київ, вул. Закревського, 16, тел: (044) 502-01-88, info@forma-parts.ua, www.forma-parts.ua, код: 35494503

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: після затвердження рівні міграції хімічних речовин не > мг/м3: гексаметилендіізоціанату 0,0001 (МВ №1654-77); ксилолу - 0,2 (МВ № 2613-82); сольвент-нафти - 0,2 (МВ № 3119-84); етилацетату, n-бутилацетату - 0,1 (МВ N 4149-86), 1,2,4 - триметилбензолу, мезітилену - 0,02 (МВ №4167-86), етилбензолу - 0,02 (МВ № 4167-86), 2-бутоксіетилацетату - 0,5, (МВ № 3865-85), метилметакрилату - 0,25 (МВ № 1675-77), за одориметричними показниками після застосування згідно інструкції - інтенсивність стороннього запаху не більше 2-х балів, згідно до вимог відповідно до вимог "Інструкції по санітарно-гігієнічній оцінці полимерних матеріалів, призначених для використання в будівництві та виробництві мебелі", №6035 А-91, СанПіНу 6027 А-91 "Санітарні норми і вимоги по використанню полимерних матеріалів в будівництві та виробництві мебелі. Гігієнічні вимоги." та ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)».

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримання вимог: нормативної документації на продукцію, що виробляється; ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общіе санітарно-гігієнічні вимоги к воздуху рабочей зоны"; ДСП 3.3.6.042-99 "Санітарні норми і правила мікроклімату виробничих приміщень"; СП 4783-88 "Санітарні правила для виробництва синтетичних полимерних матеріалів та підприємств по їх переробленню". Застосування засобів індивідуального захисту працюючими, спрямованих на захист шкіри, органів зору, ОД (ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12.4.013-85, ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.028-76). Обладнання виробничих приміщень системою вентиляції згідно з ГОСТ 12.4.021-75 і СНП 2.04.05-91, повітря робочої зони контролювати на вміст: гексаметилендіізоціанату (1 кл пб, п, ГДР р.з. - 0,05 мг/м3, МВ № 1654-77);