



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(код установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(телефонно-факс)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 05 2012 р.

№ 05.03.02-03/4326

Лако-фарбова продукція: шпаклівки, ґрунти, затверджувач, антигравійне покриття в асортименті згідно з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3214

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикула)

автосервіс, автомобільна промисловість, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Akzo Nobel Car Refinishes bv», Нідерланди, Rijkssstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, The Netherlands, тел: +31 (0)71 308 6944, sds-cr@akzonobel.com, www.lesonal.com, www.dynacoat.com

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «Форма Партс», Україна, 02217 м. Київ, вул. Закревського, 16, тел: (044) 502-01-88, info@forma-parts.ua, www.forma-parts.ua, код: 35494503

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

на передконтрактній основі

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: після затвердження рівні міграції хімічних речовин не > мг/м³: гексаметилендіізоціанату 0,0001 (МВ №1654-77); ксилолу - 0,2 (МВ № 2613-82); толуолу - 0,6 (МВ №4167-86), стиролу - 0,002 (МВ №2613-82), сольвент-нафти - 0,2 (МВ № 3119-84); етилацетату, n-бутилацетату - 0,1 (МВ N 4149-86), метилметакрилату - 0,25 (МВ № 1675-77), сполук цинку (по цинку) - 0,05 (МВ № 4782-88), етибензолу - 0,02 (МВ № 4167-86), 2-бутоксіетилацетату - 0,5, (МВ № 3865-85), за одориметричними показниками після застосування згідно інструкції - інтенсивність стороннього запаху не більше 2-х балів, згідно до вимог відповідно до вимог "Інструкції по санітарно-гігієнічній оцінці полімерних матеріалів, призначених для використання в будівництві та виробництві мебелі", №6035 А-91, СанПіНу 6027 А-91 "Санітарні норми і вимоги по використанню полімерних матеріалів в будівництві та виробництві мебелі. Гігієнічні вимоги.", та ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)».

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримання вимог: нормативної документації на продукцію, що виробляється; ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общєе санітарно-гігієнічне вимоги до повітря робочої зони"; ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми і правила мікроклімату виробничих приміщень"; СП 4783-88 "Санітарні правила для виробництва синтетичних полімерних матеріалів та підприємств по їх переробленню". Застосування засобів індивідуального захисту працюючими, спрямованих на захист шкіри, органів зору, ОД (ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12.4.013-85, ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.028-76).